

ScreenshotAPI

Основные функции

Скрипт реализует SDK метод получения скриншота с фигурами.

Общий вид GET запроса:

```
https://server_ip: sdk_port/s/screenshots/get?server_guid=server_guid&channel_guid=channel_guid
```

- **server_ip** - IP адрес сервера
- **sdk_port** - порт SDK
- **server_guid** - guid сервера с каналом
- **channel_guid** - guid канала

Обязательными параметрами для данного метода является **server_guid** и **channel_guid**, остальные необязательны:

- **dt** - дата + время в формате **YYYYMMDD_HHMMSS**, по умолчанию текущая дата и время.
- **figures** - сохранять с фигурами (**1**) или без фигур (**0**), по умолчанию 0.
- **file_name** - имя с расширением файла, по умолчанию "имя канала (дата время)".

Ниже приведен пример для получения скриншота за 2020/04/15 11:40:31 с отображением фигур.

```
https://server_ip: sdk_port/s/screenshots/get?  
server_guid=server_guid&channel_guid=channel_guid&dt=20200415_114031&figures=1
```

В качестве ответа на запрос будет получен кадр с указанного канала с отображением фигур, скриншот с HDD будет удален.



При запросе скриншота без указания даты и времени но с параметром **figures=1**, он может получиться без отображения фигур т.к. скриншот создается онлайн.

С фигурами мы тянем из архива и запрашивать скриншоты необходимо с указанием времени как минимум от текущего -5 секунд.

Установка

- Перейти в автоматизацию, нажать «Загрузить пример» и выбрать «Из файла», указав путь к скрипту.
- Снять галочку «Включить скрипт» и нажать сохранить.
- Выполнить настройку и нажать "Сохранить и запустить".



Скачать