

Script Client

Основные функции

Скрипт предназначен для подключения сервера со скриптом [Analytics](#) и [Parking](#) и других скриптов к клиентской части Trassir.

Данный скрипт устанавливается на клиентскую часть Trassir и передает данные аналитического модуля на веб - интерфейс.

Установка

Скрипт необходимо добавить в разделе Автоматизация->Новый скрипт->Загрузить пример->Из файла.

После загрузки скрипта необходимо нажать на кнопку «Сохранить, запустить», ВЫКЛЮЧИТЬ, сняв чек-бокс и выполнить его настройку. После выбора нужных реакций и тревог, включите скрипт.

Прим.: Если нужно что то перенастроить в скрипте, его нужно выключить.

Настройка скрипта

Сервер:	AATBook
Port:	9006
Монитор для вывода интерфейса:	1
Пользовательская функция для вызова интерфейса:	U1

1. Выбрать сервер с аналитическим модулем(скриптом)
2. Выбрат порт (в зависимости от модуля, которое необходимо отобразить на клиенте)



Порт должен быть доступен от сервера с со скриптом до клиентской части, куда установлен данный скрипт.

3. Выбрать монитор, на котором необходимо открыть интерфейс



4. Выбрать нужную функцию, запускать вы ее будете в интерфейсе оператора по кнопке:

- 9002 - Паркинг
- 9003 - Некоторые индивидуальные разработки
- 9006 - Аналитика
- 9009 - TFortis
- 9011 - Trassir Switches

 [Скачать](#)